

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>PROFIT Hoogglans en Zijdeglans verf</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Profit Hoogglans en Zijdeglans verf is een aflak voor binnen en buiten op basis van alkydharsen. Met eigenschappen als goede dekking, weervast, duurzaam en gemakkelijke verwerking voor doe-het-zelver en vakman.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goede dekking</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Duurzaam, weervast</li> </ul>
<b>TOEPASSING</b>	Hout: Als aflak, beschermt en verfraait alle houtsoorten, zowel nieuw als onderhoudswerk, voor binnen-en buitenwerk.
<b>KLEUR EN GLANS</b>	Diverse kleuren, hoog en zijdeglans
<b>BASISGEGEVENS</b>	
vorm	Vloeibaar
dichtheid	Ca. 0,9 - 1,2 kg/ltr
gehalte aan vaste bestanddelen	≥70%
aanbevolen droge laagdikte	40-50 micron
theoretisch rendement	10-14 m <sup>2</sup> /liter
droogtijden (18 °C)	Stofdroog na ca. 3 uur bij 18°C overschilderbaar na 24 uur bij 18°C
weervastheid	Goed
vlampunt	Ca. 41°C
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen, afhankelijk van de ondergrond 1 a 2 lagen grondverf en bij voorkeur 2 lagen aanbrengen met kwast, verfroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met 1 laag worden volstaan.
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaate. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Uitgave: Juli 2018

	<p>Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.</p> <p><b>OPLOSMIDDELRUIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</b></p> <p>EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750 ml (uitzondering wit ook in 2500 ml)