

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PROFIT IJZERMENIE	
OMSCHRIJVING	Profit ijzermenie een grondverf ter bescherming van ijzerwerk. Het product wordt gebruikt om een eerste beschermende en hechtende grondlaag aan te brengen op een onbehandelde ondergrond.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Roestwerend - Loodvrij - Waterafstotend - Goed verwerkbaar - Afsluitende laag - Sneldrogend
TOEPASSING	Metaal: bescherming tegen roestvorming. Hout : afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout.
KLEUR EN GLANS	Roodbruin, mat
BASISGEGEVENS	
vorm	Vloeibaar
dichtheid	ca. 1,30 kg/dm ³
gehalte aan vaste bestanddelen	ca. 75%
aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
theoretisch rendement	10-14 m ² /liter
droogtijden (18 °C)	stofdroog na ca. 6 uur bij 18°C overschilderbaar na 24 uur bij 18°C
vlampunt	ca. 41 °C
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, los zittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst goed gladschuren, afstoffen, ontvetten en 2 lagen aanbrengen met kwast of verfröller. Tussen de lagen licht schuren.
VERDUNNING	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp/spuitnevel niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaät. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik. In



Uitgave: Juli 2018

	<p>geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.</p>
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml, 2500 ml